

Структурное оглавление для ТАС режущих пластин

- ◆ Каждая страница данной главы составлена таким образом что бы вы могли выбрать необходимую режущую пластину по типу необходимой обработки.
- ◆ ТАС режущие пластины для токарных работ упорядочены по форме следующим образом: C (80°) → D (55°) → S (90°) → T (60°) → W (80°) → V (35°) → Y (25°) → R (360°) → Другие формы
- ◆ Режущие пластины одной формы упорядочены по типу от отрицательной геометрии к положительной. Отрицательные/положительные режущие пластины упорядочены по типу от "с отверстием" к "без отверстия".
- ◆ Виды стружколомов упорядочены по типу высокоточной чистовой обработки, получистовой обработки, получистовой, и тяжёлой резки или в соответствии с уровнем подачи и глубиной резки необходимой для обработки. Пластины без стружколомов упорядочены в соответствии с формой каждой пластины на последних страницах.

Форма режущей пластины
 Название главы
 Показатель отрицательной или положительной геометрии.
 Показатель размера крепёжного отверстия режущей пластины

Отрицательные ТАС пластины

Ромб, с отверстием
 80°
 CN

CNMG 12 04 04 -

Длина режущей кромки (L) [мм] | Толщина (S) | Радиус припуск (R) | Тип стружколома
 CNMG120404 | 1204 | 1606 | 1906 | 2509
 Радиус (mm) | 3.81 | 5.16 | 6.35 | 7.93 | 9.12

Марки сплавов режущих пластин
 Цветные столбцы являются индикаторами подходящих групп материалов в соответствии со стандартами ISO

PMKNSH
 Сталь Нержавеющая Чугун Цветные сплавы Титановые сплавы

ТАС державки подходящие для данного типа обработки

Основной вид обработки

Символьное обозначение стружколома

Каталоговый номер ТАС режущей пластины

Символьные обозначения наличия

Указания к применимому диапазону подачи и глубине резки

Страницы со схожими позициями

2-42

Ссылки (Т-1) | ТАС пластины (Коды) | СВЯЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ | Державки ТАС (В-9) | Доплаты ТАС для чистовой обработки (С-1) | Технические характеристики (Т-1)

Примечание: поперечные разрезы стружколомов представлены для пластин, отнесенных к данному виду обработки.

● - Складские позиции
 ▲ - Ссылка с производства
 ★ - Доступно с 2014

Информация для оформления заказа

- При подаче заказа, пожалуйста, уточните каталоговый номер, марку сплава и количество.
 Пример: CNMG120408-TM T9115 10 шт.
- Стандартная упаковочная единица 10 шт.