

Серия Му-Т G для наружной обработки

# CGWS-W

Ширина  
3.0~5.0mm

Макс. глубина канавки  
≤ 12.0mm, ≤ 13.0mm

2  
вершины

Моноблок без смещения

Обработка наружных канавок

**CGWS R/L-W**

• Без смещения

Показано правое (R) исполнение

## Державки (моноблочного типа)

Ширина канавки W (мм)	Кат. №	Наличие		Применяемые пластины	Макс. глубина канавки (мм)	Размеры (мм)					
		R	L			h <sub>1</sub>	b	h	L <sub>1</sub>	f	L <sub>2</sub>
3	CGWSR/L1616-W30	●		WGE30 WGE30R/L WGT30 WGR30	12	16	16	16	125	16.4	13.5
	CGWSR/L2020-W30	●	●			20	20	20		20.4	
	CGWSR/L2525-W30	●				25	25	25		25.4	
4	CGWSR/L2020-W40	●		WGE40 WGE40R/L WGT40 WGR40	13	20	20	20	150	20.4	14.5
	CGWSR/L2525-W40	●				25	25	25		25.4	
5	CGWSR/L2020-W50	●	●	WGE50 WGE50R/L WGT50 WGR50	13	20	20	20		20.4	39
	CGWSR/L2525-W50		●			25	25	25		25.4	

Серия Му-Т G для наружной обработки

# CGWS-W-L

Ширина  
2.0~5.0mm

Макс. глубина канавки  
≤ 15.0mm, ≤ 21.5mm

2  
вершины

Моноблок без смещения

Обработка наружных глубоких канавок

**CGWS R/L-W-L**

• Без смещения

Глубокая проточка

Показано правое (R) исполнение

## Державки (моноблочного типа)

Ширина канавки W (мм)	Кат. №	Наличие		Применяемые пластины	Макс. глубина канавки (мм)	Размеры (мм)					
		R	L			h <sub>1</sub>	b	h	L <sub>1</sub>	f	L <sub>2</sub>
2	CGWSR/L1616-W20-L	●		WGE20 WGE20R/L	15	16	16	16	125	16.2	16.5
	CGWSR/L2020-W20-L	●	●			20	20	20		20.2	
	CGWSR/L2525-W20-L	●	●			25	25	25		25.2	
3	CGWSR/L1616-W30-L	●		WGE30 WGE30R/L WGT30 WGR30	16.5	16	16	16	125	16.4	20.5
	CGWSR/L2020-W30-L	●	●		16.5	20	20	20		20.4	
	CGWSR/L2525-W30-L	●	●		17.5	25	25	25		25.4	
4	CGWSR/L2020-W40-L	●		WGE40 WGE40R/L WGT40 WGR40	21	20	20	20	150	20.4	25.5
	CGWSR/L2525-W40-L	●			21	25	25	25		25.4	
5	CGWSR/L2020-W50-L	●	●	WGE50 WGE50R/L WGT50 WGR50	21.5	20	20	20		20.4	42
	CGWSR/L2525-W50-L	●	●		21	25	25	25		25.4	

Примечание: Макс. глубина проточки может отличаться в зависимости от пластины.

● : Складские позиции

Отрезка и обработка канавок