

Серия Му-Т G для наружной обработки

CGWS-G

Ширина
2.0~5.0mm

Макс. глубина канавки
≤ 12.0mm

1
вершина

S: вертикального
типа

Обработка наружных канавок

CGWS R/L-G

Показано правое (R) исполнение
Пунктирной линией отмечены
инструменты с 20 мм квадратным
хвостовиком

Державки (S: вертикального типа)

Ширина канавки W (mm)	Кат.№ комплекта из хвостовика и лезвия	Наличие		Применяемые пластины	Макс. глубина канавки (мм)	Размеры (мм)							Детали			
		R	L			h ₁	b	h	L ₁	f	ℓ ₁	L ₂	Хвостовик	Наличие R	Наличие L	Комплект лезвий
2	CGWSR/L2020-20GR/L	●	●	GE20	12	20	20	20	150.2	26.8	13.15	43.15	CGWSR/L2020	●	●	20GR/L
	CGWSR/L2525-20GR/L	●	●	GE20-AL		25	25	25		31.8			CGWSR/L2525	●	●	
3	CGWSR/L2020-30GR/L	●	●	GE30	12	20	20	20		27			CGWSR/L2020	●	●	30GR/L
	CGWSR/L2525-30GR/L	●	●	GE30R/L GT30 GR30 GE30-AL		25	25	25		32			CGWSR/L2525	●	●	
4	CGWSR/L2020-40GR/L	●	●	GE40	12	20	20	20		27.1			CGWSR/L2020	●	●	40GR/L
	CGWSR/L2525-40GR/L	●	●	GE40R/L GT40 GR40 GE40-AL		25	25	25		32.1			CGWSR/L2525	●	●	
5	CGWSR/L2020-50GR/L	●	●	GE50	12	20	20	20		27.2			CGWSR/L2020	●	●	50GR/L
	CGWSR/L2525-50GR/L	●	●	GE50R/L GT50 GR50		25	25	25		32.2			CGWSR/L2525	●	●	

Примечание:

- Макс. глубина проточки может отличаться в зависимости от пластины.
- В заказе необходимо указывать кат.№ комбинации из хвостовика и лезвия.

• При использовании набора лезвий правого или левого направления, лезвие правого направления используется с хвостовиком правого направления, а лезвие левого направления используется с хвостовиком левого направления.

Серия Му-Т G для наружной обработки канавок

CGWT-G

Ширина
3.0~5.0mm

Макс. глубина канавки
≤ 12.0mm

1
вершина

T: горизонтального
типа

Обработка наружных канавок

CGWT R/L-G

Показано правое (R) исполнение
Пунктирной линией отмечены
инструменты с 20 мм квадратным
хвостовиком

Державки (T: горизонтального типа)

Ширина канавки W (мм)	Кат.№ комплекта из хвостовика и лезвия	Наличие		Применяемые пластины	Макс. глубина канавки (мм)	Размеры (мм)						Детали											
		R	L			b	h	L ₁	f	ℓ ₁	L ₂	Хвостовик	Наличие		Комплект лезвий set	Наличие							
													R	L		R	L						
3	CGWTR/L2020-30GL/R			GE30 GE30R/L	12	20	20	150	49.9	43.15	12.9	CGWTR/L2020	●	●	30GL/R	●	●						
	CGWTR/L2525-30GL/R			GT30 GR30 GE30-AL		25	25					CGWTR/L2525	●	●									
4	CGWTR/L2020-40GL/R			GE40 GE40R/L	12	20	20	150.1				49.9	43.15	12.9	CGWTR/L2020	●	●	40GL/R	●	●			
	CGWTR/L2525-40GL/R			GT40 GR40 GE40-AL		25	25								CGWTR/L2525	●	●						
5	CGWTR/L2020-50GL/R			GE50 GE50R/L	12	20	20	150.2							49.9	43.15	12.9	CGWTR/L2020	●	●	50GL/R	●	●
	CGWTR/L2525-50GL/R			GT50 GR50		25	25											CGWTR/L2525	●	●			

Примечание:

- Макс. глубина проточки может отличаться в зависимости от пластины.
- В заказе необходимо указывать кат.№ комбинации из хвостовика и лезвия.

• При использовании набора лезвий правого или левого направления, лезвие правого направления используется с хвостовиком правого направления, а лезвие левого направления используется с хвостовиком левого направления.

● : Складские позиции