


## CTI R/L, CGIUR/L, CTER/L-15A, CGIUR/L-15A пластины

**Применяемые пластины****Примечание по "размеру гнезда пластины"**

Размеры посадочного гнезда и ширина канавок отличаются. Размеры гнезда необходимы при выборе устанавливаемой пластины. Пожалуйста, учитывайте это.

**DTX**


Наружное, внутреннее, торцевое  
нарезание канавок и точение



Размер посадочного места пластины	Кат. No.	Сплавы				Размеры (мм)			
		С покрытием			Кермет <b>NEW</b> NS9530	$W \pm 0.05$	$r_{\epsilon}$	$L$	$h$
		<b>NEW</b> T9125	AN725	GH130					
	3	DTX3-030	★	●	★	3	0.3	20	5
	4	DTX4-040	★	●	★	4	0.4	20	5
	5	DTX5-040	★	●	★	5	0.4	25	5.5

**DTI**

Внутренне нарезание канавок и точение (шлифованные)




Размер посадочного места пластины	Кат. No.	Сплавы				Размеры (мм)			
		С покрытием			Кермет <b>NEW</b> NS9530	$W \pm 0.02$	$r_{\epsilon} \pm 0.05$	$L$	$h$
		<b>NEW</b> T9125	AN725	GH130					
	3	DTI300-040	★	●	★	3	0.4	20	5
	4	DTI400-040	★	●	★	4	0.4	20	5
		DTI400-080	★	●	★	4	0.8	20	5
	5	DTI500-040	★	●	★	5	0.4	25	5.5
		DTI500-080	★	●	★	5	0.8	25	5.5
	6	DTI600-080	★	●		6	0.8	25	5.5
		DTI600-120	★	●		6	1.2	25	5.5
	8	DTI800-080	★	●		8	0.8	30	6.7
		DTI800-120	★	●		8	1.2	30	6.7


Внутренне нарезание канавок и точение (шлифованные)

Размер посадочного места пластины	Кат. No.	Сплавы				Размеры (мм)			
		С покрытием			Кермет <b>NEW</b> NS9530	$W \pm 0.05$	$r_{\epsilon}$	$L$	$h$
		<b>NEW</b> T9125	AN725	GH130					
	3	DTI3-040	★	●	★	3	0.4	20	5
	4	DTI4-040	★	●	★	4	0.4	20	5

**DTIU**

Контурная обработка и подрезка (шлифованная)




	Размер посадочного места пластины	Кат. No.	Сплавы		Размеры (мм)			
			С покрытием		W±0.02	r <sub>ε</sub>	L	h
			АН725	GH130				
	3	DTIU300-150	●	●	3	1.5	20	5
	4	DTIU400-200	●	●	4	2	20	5
	5	DTIU500-250	●	●	5	2.5	25	5.5
	6	DTIU600-300	●	●	6	3	25	5.5

**DTA**

Обработка алюминиевых колес (шлифованная)



	Размер посадочного места пластины	Кат. No.	Сплавы	Размеры (мм)				
			Carbide					
			ТН10	W±0.02	r <sub>ε</sub>	L	h	A
6	DTA600-300	●	6	3	25	5.5	7°	
8	DTA800-400	●	8	4	30	6.7	10°	

\* Для специальных пластин TungCut, обратитесь к странице 6-94.

● : Складские позиции