

Типы и применение наружных державок ТАС

● Для наружной контурной обработки

| Положительный угол | | | | |
|--|---|---|--|---|
| JTDJ2CR/L (P.8-12) Размер хвостовика 8 ~ 16 mm Зажим с обратной стороны Без смещения | JSDJ2CR/L (P.8-12) Размер хвостовика 10 ~ 12 mm Крепление винтом Без смещения | JSDJCR/L (P.8-13) Размер хвостовика 8 ~ 16 mm Крепление винтом Со смещением | JSVJ2BR/L (P.8-17) Размер хвостовика 10 ~ 16 mm Screw-on clamping Без смещения | JSVP2PR/L (P.8-19) Размер хвостовика 10 ~ 16 mm Screw-on clamping Без смещения |
| | | | | |

| Положительный угол | | | | Отрицательный угол |
|--|---|---|--|---|
| JSVJBR/L (P.8-17) Размер хвостовика 10 ~ 16 mm Крепление винтом Со смещением | JSDNCN (P.8-13) Размер хвостовика 8 ~ 16 mm Крепление винтом Со смещением | JSDN3CR/L (P.8-14) Размер хвостовика 12 ~ 16 mm Крепление винтом Со смещением | JS-SDUCL (P.8-15) Размер хвостовика ø19.05 ~ 25.4 mm Крепление винтом Со смещением | JTDJ2NR/L (P.8-20) Размер хвостовика 12 ~ 16 mm Зажим с обратной стороны Без смещения |
| | | | | |

● Для подрезки торцов

| Положительный угол | |
|--|--|
| JSCFCR/L (P.8-11) Размер хвостовика 12 ~ 16 mm Крепление винтом Со смещением | JSDFCR/L (P.8-14) Размер хвостовика 12 ~ 16 mm Крепление винтом Со смещением |
| | |

● Для наружного точения

| Положительный угол | | | | | Отрицательный угол |
|---|---|--|---|--|--|
| JTTACR/L (P.8-16) Размер хвостовика 8 ~ 16 mm Зажим с обратной стороны Без смещения | JSTACR/L (P.8-16) Размер хвостовика 8 ~ 16 mm Крепление винтом Без смещения | JSCGCR/L (P.8-11) Размер хвостовика 12 ~ 16 mm Крепление винтом Со смещением | JSCACR/L (P.8-10) Размер хвостовика 8 ~ 12 mm Крепление винтом Без смещения | JSVABR/L (P.8-18) Размер хвостовика 10 ~ 16 mm Крепление винтом Без смещения | JTTANR/L (P.8-20) Размер хвостовика 12 ~ 16 mm Зажим с обратной стороны Без смещения |
| | | | | | |

● Для наружного точения и подрезки торцов

| Положительный угол | | | | Отрицательный угол |
|---|--|---|--|---|
| JTCL2CR/L (P.8-9) Размер хвостовика 8 ~ 16 mm Зажим с обратной стороны Без смещения | JSCL2CR/L (P.8-9) Размер хвостовика 10 ~ 12 mm Крепление винтом Без смещения | JSCLCR/L (P.8-10) Размер хвостовика 8 ~ 16 mm Крепление винтом Со смещением | JSVL2PR/L (P.8-19) Размер хвостовика 10 ~ 16 mm Крепление винтом Без смещения | JTCL2NR/L (P.8-20) Размер хвостовика 12 ~ 16 mm Зажим с обратной стороны Без смещения |
| | | | | |

8

1 серия