










Пластины TAC T-DIA (PCD)

Пластины с отрицательной геометрией (с углом наклона)

Применение и характеристики	Форма	Кат. №	Сплавы на складе			Размеры (mm)					Соответ. державки
			Выше острота		Выше износостойкости:	Внутренний диаметр ød	Толщина s	Диаметр отверстия ød1	Радиус при вершине rε	DIA Длина a	
			DX120	DX140							
Низкая прочность		CNMM120402-DIA	●			12.7	4.76	5.16	0.2	3.5	Державки TAC для наружной обработки (4-14 ~)
		CNMM120404-DIA	●			12.7	4.76	5.16	0.4	3.5	Державки TAC для внутренней обработки (5-33 ~)
		DNMM150402-DIA	●			12.7	4.76	5.16	0.2	3.3	Державки TAC для наружной обработки (4-21 ~)
		DNMM150404-DIA	●			12.7	4.76	5.16	0.4	3.1	Державки TAC для внутренней обработки (5-34 ~)
		TNMM160402-DIA	●			9.525	4.76	3.81	0.2	3.3	Державки TAC для наружной обработки (4-24 ~)
		TNMM160404-DIA	●			9.525	4.76	3.81	0.4	3.2	Державки TAC для внутренней обработки (5-36 ~)
		VNMM160402-DIA	●			9.525	4.76	3.81	0.2	4.8	Державки TAC для наружной обработки (4-30 ~)
		VNMM160404-DIA	●			9.525	4.76	3.81	0.4	4.4	
		VNMM160408-DIA	●			9.525	4.76	3.81	0.8	3.6	Державки TAC для внутренней обработки (5-37 ~)

Пластины с отрицательной геометрией

Применение и характеристики	Форма	Кат. №	Сплавы на складе			Размеры (mm)					Соответ. державки
			Выше острота		Выше износостойкости	Внутренний диаметр ød	Толщина s	Диаметр отверстия ød1	Радиус при вершине rε	DIA Длина a	
			DX120	DX140							
От чистовой до обработки на среднюю глубину		CNGA120404-DIA		●		12.7	4.76	5.16	0.4	3.5	Державки TAC для наружной обработки (4-14 ~)
		CNGA120408-DIA				12.7	4.76	5.16	0.8	3.4	Державки TAC для внутренней обработки (5-33 ~)
		DNGA150404-DIA		●	●	12.7	4.76	5.16	0.4	3.1	Державки TAC для наружной обработки (4-21 ~)
		DNGA150408-DIA		●		12.7	4.76	5.16	0.8	2.8	Державки TAC для внутренней обработки (5-34 ~)
		TNGA160304-DIA				9.525	3.18	3.81	0.4	3.2	Державки TAC для наружной обработки (4-24 ~)
		TNGA160308-DIA				9.525	3.18	3.81	0.8	2.9	Державки TAC для внутренней обработки (5-36 ~)
		TNGA160404-DIA		●	●	9.525	4.76	3.81	0.4	3.2	
		TNGA160408-DIA		●	●	9.525	4.76	3.81	0.8	2.9	
		SNGA120404-DIA		●	▲	12.7	4.76	5.16	0.4	3.6	Державки TAC для наружной обработки (4-25 ~)
		SNGA120408-DIA		●	▲	12.7	4.76	5.16	0.8	3.6	Державки TAC для внутренней обработки (5-35 ~)
		SNGN090308-DIA				9.525	3.18	—	0.8	3.6	Державки TAC для наружной обработки (4-50 ~)
		SNGN120408-DIA		●		12.7	4.76	—	0.8	3.6	

● : Складские позиции
▲ : Временно отсутствует