P Сталь | M Нержавеющая сталь | K Чугун | N Цветные металлы | S Высоколегированные сплавы | H Твёрдые материалы

Ромб, с отверстием

80° Отрицательные

CN□□



CNMG 12 04 04 - □□

Длина режущей кромки (ℓ) | Толщина (s) | Радиус при вершине (r_ε) | Тип стружколома

CN□□	0903□□	1204□□	1606□□	1906□□	2509□□
ød1 (mm)	3.81	5.16	6.35	7.93	9.12

Применение: Чистовая обработка

Стружколом: Вид (поперечный разрез)	f - ap	Кат. № пластины	Сплавы на складе: С покрытием T9105	T9115	T9125	T9135	T6020	T6030	T6120	T6130	AH630	AH645	T5105	T5115	T5125	GH330	Кермет с покрытием GT720	GT730	GT530	GT9530	Кермет NS730	NS520	NS530	NS9530	Соответ. державки (страницы)
TS (M)		CNMG120404-TS		●	●	●		▲											▲	●		▲	▲	●	Державки TAC для наружной обработки (4-14 ~) Державки TAC для внутренней обработки (5-33 ~)
		*CNMG120408-TS	●	●	●	●		▲											▲	●		▲	▲	●	
		CNMG120412-TS		●	●	●																▲	▲		
SS (M)		CNMG090404E-SS									●	●													
		CNMG090408E-SS									●	●													
		CNMG120404-SS					▲	▲	●	●	●	●				●									
		*CNMG120408-SS					▲	▲	●	●	●	●				●									
		CNMG120412-SS					▲	▲	●	●	●	●				●									
CF (M)		CNMG120404-CF											●	●											
		CNMG120408-CF											●	●											
		*CNMG120412-CF											●	●											
ZF (M)		CNMG120404-ZF		●	●													▲	▲	●	▲			●	
		*CNMG120408-ZF		●	●	●												▲	▲	●	▲			●	
		CNMG120412-ZF																							
NS (M)		CNMG120404-NS																					▲	●	
		*CNMG120408-NS		●	●																		▲	●	

Примечание: поперечные разрезы стружколомов представлены для пластин, отмеченных звездочкой *.

● : Складские позиции
▲ : Сняты с производства
★ : Доступно с 2014