

Отрицательные ТАС пластины

2

Пластины ТАС

C

D

S

T

W

V

Y


R

K

H


Ромб, с отверстием

80°



Отрицательные

CN □ □



CNMG 12 04 04 -



Длина режущей кромки (l)

Толщина (s)

Радиус при вершине (rε)

Тип стружколома

CN □ □	0903 □ □	1204 □ □	1606 □ □	1906 □ □	2509 □ □
od1 (mm)	3.81	5.16	6.35	7.93	9.12

Применение	Стружколом	f - ap	Кат. № пластины	Сплавы на складе										Соответ. державки (страницы)			
				С покрытием						Кермет с покрытием		Кермет			Без покрытия		
				T9105	T9115	T9125	T9135	T6120	T6130	GH330	GT720	GT730	GT9530		NS730	NS530	NS9530
Чистовая обработка	AFW (M)		CNMG120404-AFW * CNMG120408-AFW	●	●							▲	●				Державки ТАС для наружной обработки (4-14 ~) Державки ТАС для внутренней обработки (5-33 ~)
	11 (M)		CNMG120404-11 * CNMG120408-11									●	●	▲	▲	●	
Чистовая обработка мягких сталей	17 (M)		CNMG120404-17 * CNMG120408-17														
	ASW (M)		* CNMG120408-ASW CNMG120412-ASW	●	●	●								▲	●		
Высокая подача, малая глубина резания	AS (M)		CNMG120404-AS * CNMG120408-AS CNMG120412-AS	●	●	●									▲	●	
				●	●	●									▲	●	
				●	●	●											

Примечание: поперечные разрезы стружколомов представлены для пластин, отмеченных звездочкой *.

- : Складские позиции
- ▲ : Сняты с производства
- ★ : Доступно с 2014