


### Ромб, с отверстием



## CNMG 12 04 04 -

Длина режущей кромки (l)      Толщина (s)      Радиус при вершине (rε)      Тип стружколома

CN	0903	1204	1606	1906	2509
ød1 (mm)	3.81	5.16	6.35	7.93	9.12

2

Пластинки ТАС  
C  
D  
S  
T  
W  
V  
Y  
R  
K  
H

Применение	Стружколома	f - ap	Кат. № пластины	Сплавы на складе										Соответ. державки (страницы)					
				С покрытием						Кермет с покрытием					Кермет				
				T9105	T9115	T9125	T9135	T6020	T6030	T6120	T6130	AH120	GT730		GT530	GT9530	NS530	NS9530	
Расширение (двухсторонний стружколома)	<b>CB (M)</b>		CNMG090304-CB *CNMG090308-CB															Державки ТАС для наружной обработки (4-15 ~) Державки ТАС для внутренней обработки (5-33 ~)	
От чистовой до обработки на среднюю глубину	<b>TQ (M)</b>		CNMG120404-TQ *CNMG120408-TQ															Державки ТАС для наружной обработки (4-14 ~) Державки ТАС для внутренней обработки (5-33 ~)	
	<b>ZM (M)</b>		*CNMG120408-ZM CNMG120412-ZM CNMG120416-ZM																
	<b>27 (M)</b>		CNMG120404-27 *CNMG120408-27																
Средние глубины резания	<b>NM (M)</b>		CNMG120408-NM *CNMG120412-NM																
	<b>TM (M)</b>		CNMG090304-TM CNMG090308-TM CNMG090404E-TM CNMG090408E-TM CNMG090412E-TM *CNMG120404-TM *CNMG120408-TM CNMG120412-TM CNMG120416-TM CNMG160612-TM CNMG190608-TM CNMG190612-TM															Державки ТАС для наружной обработки (4-14 ~, 4-86) Державки ТАС для внутренней обработки (5-33 ~) J-серия (8-20)	