


Ромб, с отверстием



CNMG 12 04 04 -

Длина режущей кромки (ℓ) Толщина (s) Радиус при вершине (rε) Тип стружколома

CN	0903	1204	1606	1906	2509
ød1 (mm)	3.81	5.16	6.35	7.93	9.12

2

Пластины ТАС

- C
- D
- S
- T
- W
- V
- Y
- R
- K
- H

Применение	Стружколом Вид (поперечный разрез)	f - ap	Кат. № пластины	Сплавы на складе										Соответ. державки (страницы)				
				С покрытием						Кермет с покрытием		Кермет			Без покрытия			
				T6120	T6130	T5105	T5115	AH110	AH905	GH330	GT720	GT9530	NS520		NS530	NS9530	TH10	
Средние глубины резания	HMM (M) 		CNMG120404-HMM *CNMG120408-HMM CNMG120412-HMM CNMG160608-HMM CNMG160612-HMM CNMG160616-HMM														Державки ТАС для наружной обработки (4-14 ~) Державки ТАС для внутренней обработки (5-33 ~)	
	33 (M) 		*CNMG120408-33															
	37 (M) 		CNMG120404-37 *CNMG120408-37 CNMG120412-37															
	38 (M) 		CNMG120404-38 *CNMG120408-38															

Примечание: поперечные разрезы стружколомов представлены для пластин, отмеченных звездочкой *.

- : Складские позиции
- ▲ : Сняты с производства
- ★ : Доступно с 2014