

# Отрицательные ТАС пластины

2

Пластины ТАС

C  
D  
S  
T  
W  
V  
Y  
R  
K  
H


Ромб, с отверстием

80°



Отрицательные

CN □ □



**CNMG 12 04 04 -**



Длина режущей кромки (l)

Толщина (s)

Радиус при вершине (rε)

Тип стружколома

CN □ □	0903 □ □	1204 □ □	1606 □ □	1906 □ □	2509 □ □
od1 (mm)	3.81	5.16	6.35	7.93	9.12

Применение	Стружколома	f - ap	Кат. № пластины	Сплавы на складе										Соответ. державки (страницы)								
				С покрытием																		
				T9105	T9115	T9125	T9135	T6020	T6030	T6120	T6130	AH630	AH645		AH120	GH110	GH330	GT720	GT730	NS530	NS9530	TH10
Средние глубины резания	<b>SA (M)</b>		CNMG120404-SA																			Державки ТАС для наружной обработки (4-14 ~) Державки ТАС для внутренней обработки (5-33 ~)
			*CNMG120408-SA																			
			CNMG120412-SA																			
			CNMG190612-SA																			
Средние глубины резания	<b>S (M)</b>		CNMG120404R-S	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Державки ТАС для наружной обработки (4-14 ~) Державки ТАС для внутренней обработки (5-33 ~)
			CNMG120404L-S	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
			*CNMG120408R-S	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
			CNMG120408L-S	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Средние глубины резания	<b>P (G)</b>		CNGG120404R-P										●				▲	●	●	●		Державки ТАС для наружной обработки (4-14 ~) Державки ТАС для внутренней обработки (5-33 ~)
			CNGG120404L-P										●				▲	●	●	●		
			*CNGG120408R-P										●				▲	●	●	●		
			CNGG120408L-P										●					●	●	●		
От средней глубины резания до черновой обработки	<b>THS (M)</b>		CNMG120408-THS	●	●	●	●															Державки ТАС для наружной обработки (4-14 ~) Державки ТАС для внутренней обработки (5-33 ~)
			CNMG120412-THS	●	●	●	●															
			CNMG120416-THS	●	●	●	●															
			*CNMG160612-THS	●	●	●	●															
			CNMG160616-THS	●	●	●	●															
			CNMG190612-THS	●	●	●	●															
			CNMG190616-THS	●	●	●	●															
			CNMG190624-THS	●	●	●	●															
От средней глубины резания до черновой обработки	<b>TH (M)</b>		*CNMG120408-TH	●	●	●	●	▲				●										Державки ТАС для наружной обработки (4-14 ~) Державки ТАС для внутренней обработки (5-33 ~)
			CNMG120412-TH	●	●	●	●	▲				●										
			CNMG120416-TH	●	●	●	●	▲				●										
			CNMG160612-TH	●	●	●	●	▲				●										
			CNMG160616-TH	●	●	●	●	▲				●										
			CNMG190612-TH	●	●	●	●	▲				●										
			CNMG190616-TH	●	●	●	●	▲				●										

Примечание: поперечные разрезы стружколомов представлены для пластин, отмеченных звездочкой \*.

- : Складские позиции
- ▲ : Сняты с производства
- ★ : Доступно с 2014