

Отрицательные ТАС пластины

2

Пластины ТАС

C

D

S

T

W

V

Y


R

K

H


Ромб, с отверстием

80°



Отрицательные

CN □ □



CNMA 12 04 04

Длина режущей кромки (l)

Толщина (s)

Радиус при вершине (rε)

CN □ □	0903 □ □	1204 □ □	1606 □ □	1906 □ □	2509 □ □
od1 (mm)	3.81	5.16	6.35	7.93	9.12

Применение	Стружколом	f - ap	Кат. № пластины	Сплавы на складе										Соответ. державки (страницы)					
				С покрытием					Кермет		Без покрытия	Керамика							
				T9105	T9115	T9125	T9135	T5105	T5115	T5125	NS520	NS530	TH10		FX105	LX21	LX11		
От чистовой до обработки на среднюю глубину	- (M)		CNMA120404															Державки ТАС для наружной обработки (4-14 ~) Державки ТАС для внутренней обработки (5-33 ~)	
			CNMA120408	●							▲								
			CNMA120412	●															
			CNMA120416	●															
			CNMA160608																
			CNMA160612																
			CNMA160616																
			CNMA190612																
			CNMA190616																
	Wiper (M)		CNMA120408W																
			CNMA120412W																
			CNMA120416W																
	- (G)		CNGA120404																
			CNGA120408									▲							
CNGA120412																			
CNGA120416																			
CNGA120420																			

Примечание: поперечные разрезы стружколомов представлены для пластин, отмеченных звездочкой *.

- : Складские позиции
- ▲ : Сняты с производства
- ★ : Доступно с 2014