

Ромб, с отверстием

80° Отрицательные

CN □ □

CNMN 12 04 04

Длина режущей кромки (l) Толщина (s) Радиус при вершине (rε)

Применение	Стружколом Вид (поперечный разрез)	f - ap	Кат. № пластины	Сплавы на складе				Соответ. державки (страницы)
				Керамика				
				FX105	LX21	LX11	CX710	
От чистой до обработки на среднюю глубину	- (G)		CNGD120712	●				Державки ТАС для наружной обработки (4-36)
			CNGD120716	●				
	- (M)		CNMN120408	●				Державки ТАС для наружной обработки (4-46)
			CNMN120412	●				
	- (G)		CNGN120404			●		
			CNGN120408	●	●			
			CNGN120412	●	●			
			CNGN120416	●	●			
			CNGN120420	●				
			CNGN120708	●	●			
CNGN120712			●	●				
CNGN120716			●	●				
CNGN120720			●					
От чистой до черновой обработки	- (G)		CNGX120708	●				
			CNGX120712	●				
			CNGX120716	●	●			

Примечание: поперечные разрезы стружколомов представлены для пластин, отмеченных звездочкой*.

- : Складские позиции
- ▲ : Сняты с производства
- ★ : Доступно с 2014

- 2**
- Пластинки ТАС
- C
 - D
 - S
 - T
 - W
 - V
 - Y
 - R
 - K
 - H