

Отрицательные ТАС пластины

2

Пластины ТАС

C

D

S

T

W

V

Y

R

K

H


Ромб, с отверстием

55°



Отрицательные

DN



DNMG 15 04 04 -



Длина режущей кромки (l)

Толщина (s)

Радиус при вершине (rE)

Тип стружколома

DN	1104	1504	1506
od1 (mm)	3.81	5.16	5.16

Применение	Стружколома	f - ap	Кат. № пластины	Сплавы на складе						Соответ. державки (страницы)							
				С покрытием			Кермет с покрытием		Кермет								
				T9105	T9115	T9125	T9135	T6120	T6130		GT730	GT530	GT9530	NS730	NS530	NS9530	
Чистовая обработка мягких сталей	17 (M)		DNMG150404-17 *DNMG150408-17														Державки ТАС для наружной обработки (4-18 ~) Державки ТАС для внутренней обработки (5-34 ~)
	AS (M)		DNMG150404-AS *DNMG150408-AS DNMG150412-AS DNMG150604-AS DNMG150608-AS DNMG150612-AS														
Высокая подача, малая глубина резания	CB (M)		DNMG110404-CB *DNMG110408-CB														Державки ТАС для наружной обработки (4-18 ~, 4-86) Державки ТАС для внутренней обработки (5-34 ~) J-серия (8-20)
	TQ (M)		DNMG150404-TQ *DNMG150408-TQ														Державки ТАС для наружной обработки (4-18 ~) Державки ТАС для внутренней обработки (5-34 ~)
От чистовой до обработки на среднюю глубину	ZM (M)		*DNMG150408-ZM DNMG150412-ZM DNMG150416-ZM DNMG150608-ZM DNMG150612-ZM DNMG150616-ZM														
	27 (M)		DNMG150404-27 *DNMG150408-27														

Примечание: поперечные разрезы стружколомов представлены для пластин, отмеченных звездочкой *.

- : Складские позиции
- ▲ : Сняты с производства
- ★ : Доступно с 2014