

# Отрицательные ТАС пластины

2

Пластины ТАС

C

D

S

T

W

V

Y

R

K

H


Ромб, с отверстием

55°



Отрицательные

DN □ □



**DNMG 15 04 04 -**



Длина режущей кромки (l)

Толщина (s)

Радиус при вершине (rε)

Тип стружколома

DN □ □	1104 □ □	1504 □ □	1506 □ □
od1 (mm)	3.81	5.16	5.16

Применение	Стружколом	f - ap	Кат. № пластины	Сплавы на складе										Соответ. державки (страницы)				
				С покрытием								Кермет	Без покрытия					
				T9105	T9115	T9125	T9135	T6120	T6130	T5105	T5115				T5125	AH110	AH905	GH110
Средние глубины резания	<b>CM (M)</b>		DNMG150404-CM															Державки ТАС для наружной обработки (4-18 ~) Державки ТАС для внутренней обработки (5-34 ~)
			DNMG150408-CM															
			DNMG150412-CM															
			DNMG150604-CM															
			DNMG150608-CM															
			DNMG150612-CM															
Средние глубины резания	<b>DM (M)</b>		DNMG150404-DM															
			*DNMG150408-DM															
			DNMG150412-DM															
			DNMG150416-DM															
			DNMG150604-DM															
			DNMG150608-DM															
			DNMG150612-DM															
			DNMG150616-DM															
Средние глубины резания	<b>HMM (M)</b>		DNMG150404-HMM															
			*DNMG150408-HMM															
			DNMG150412-HMM															
Средние глубины резания	<b>33 (M)</b>		DNMG150404-33															
			*DNMG150408-33															

Примечание: поперечные разрезы стружколомов представлены для пластин, отмеченных звездочкой \*.

- : Складские позиции
- ▲ : Сняты с производства
- ★ : Доступно с 2014