

# Отрицательные ТАС пластины

2

Пластины ТАС

C  
D  
S  
T  
W  
V  
Y  
R  
K  
H


Квадрат, с отверстием

90°



Отрицательный

SN □ □



**SNMG 12 04 04 -** □ □

Длина режущей кромки (l)

Толщина (s)

Радиус при вершине (rε)

Тип стружколома

SN□□	0903□□	1204□□	1506□□	1906□□	2507(09)□□	3109□□
ød1 (mm)	3.81	5.16	6.35	7.93	9.12	8.80

Применение	Стружколом	f - ap	Кат. № пластины	Сплавы на складе												Соответ. державки (страницы)												
				С покрытием																								
				T9105	T9115	T9125	T9135	T6020	T6030	T6120	T6130	AN630	AN645	T5105	T5115		T5125	GH330	GT530	GT9530	Кермет с покрытием	Кермет	NS730	NS520	NS530	NS9530		
Чистовая обработка	<b>SF (M)</b>		SNMG120404-SF *SNMG120408-SF																								Державки ТАС для наружной обработки (4-25 ~) Державки ТАС для внутренней обработки (5-36 ~)	
	<b>TS (M)</b>		SNMG120404-TS *SNMG120408-TS SNMG120412-TS																									
	<b>SS (M)</b>		SNMG120404-SS *SNMG120408-SS SNMG120412-SS																									
	<b>CF (M)</b>		SNMG120408-CF *SNMG120412-CF																									
	<b>ZF (M)</b>		SNMG120404-ZF *SNMG120408-ZF SNMG120412-ZF																									

Примечание: поперечные разрезы стружколомов представлены для пластин, отмеченных звездочкой \*.

- : Складские позиции
- ▲ : Сняты с производства
- ★ : Доступно с 2014