


Квадрат, с отверстием

90°



Отрицательный

SN □ □



SNMG 12 04 04 - □ □

Длина режущей кромки (l)

Толщина (s)

Радиус при вершине (rε)

Тип стружколома

SN□□	0903□□	1204□□	1506□□	1906□□	2507(09)□□	3109□□
od1 (mm)	3.81	5.16	6.35	7.93	9.12	8.80

2

Пластины ТАС

C

D

S

T

W

V

Y

R

K

H

Применение	Стружколом Вид (поперечный разрез)	f - ap	Кат. № пластины	Сплавы на складе										Соответ. державки (страницы)			
				С покрытием				Кермет с покрытием			Кермет				Без покрытия		
				T9105	T9115	T9125	T9135	GT730	GT9530	NS730	NS520	NS530	NS9530		TH10		
Чистовая обработка	NS (M) 		SNMG120404-NS *SNMG120408-NS SNMG120412-NS														Державки ТАС для наружной обработки (4-25 ~) Державки ТАС для внутренней обработки (5-36 ~)
	11 (M) 		SNMG120404-11 SNMG120408-11 *SNMG120412-11														
	17 (M) 		*SNMG120408-17														
Чистовая обработка мягких сталей	ZM (M) 		*SNMG120408-ZM SNMG120412-ZM SNMG120416-ZM														
	27 (M) 		*SNMG120408-27														
	27 (M) 																

Примечание: поперечные разрезы стружколомов представлены для пластин, отмеченных звездочкой *.

- : Складские позиции
- ▲ : Сняты с производства
- ★ : Доступно с 2014