

Отрицательные ТАС пластины

2

Пластины ТАС

C

D

S

T

W

V

Y

R

K

H


Квадрат, с отверстием

90°



Отрицательный

SN



SNMG 12 04 04 -









Длина режущей кромки (l)

Толщина (s)

Радиус при вершине (rε)

Тип стружколома

SN	0903	1204	1506	1906	2507(09)	3109
ød1 (mm)	3.81	5.16	6.35	7.93	9.12	8.80

Применение	Стружколом	$f - a_p$	Кат. № пластины	Сплавы на складе																Соответ. державки (страницы)	
	Вид (поперечный разрез)			С покрытием												Кермет с покрытием	Кермет	Без покрытия			
				T9015	T9115	T9125	T9135	T6020	T6030	T6120	T6130	AN630	AN645	AN120	GH110				GH330		GT9530
Средние глубины резания	37 (M)		SNMG120404-37 *SNMG120408-37																		Державки ТАС для наружной обработки (4-25 ~)
																					Державки ТАС для внутренней обработки (5-36 ~)
	SA (M)		*SNMG120404-SA SNMG120408-SA SNMG120412-SA SNMG190612-SA					▲	▲	●	●	●	●	●							
								▲	▲	●	●	●	●	●						●	
	S (M)		SNMG120404R-S SNMG120404L-S *SNMG120408R-S SNMG120408L-S SNMG120412R-S SNMG120412L-S		●	●			▲	●	●	●							▲	●	
					●	●			▲	●	●	●							▲	●	
	P (G)		SNGG090304R-P SNGG090304L-P *SNGG090308R-P SNGG090308L-P SNGG120404R-P SNGG120404L-P SNGG120408R-P SNGG120408L-P												●						●
															●						●
															●						●
															●						●

Примечание: поперечные разрезы стружколомов представлены для пластин, отмеченных звездочкой *.

- : Складские позиции
- ▲ : Сняты с производства
- ★ : Доступно с 2014