

Отрицательные ТАС пластины

2

Пластины ТАС

C

D

S

T

W

V


Y

R

K

H

Квадрат, с отверстием



SNMA 12 04 04

Длина режущей кромки (l) Толщина (s) Радиус при вершине (rE)

SN□□	0903□□	1204□□	1506□□	1906□□	2507(09)□□	3109□□
ød1 (mm)	3.81	5.16	6.35	7.93	9.12	8.80

Применение	Стружколом Вид (поперечный разрез)	f - ap	Кат. № пластины	Сплавы на складе										Соответ. державки (страницы)				
				С покрытием					Кермет с покрытием			Кермет			Без покрытия		Ceramics	
				T9105	T9115	T9125	T9135	T5105	T5115	T5125	GT720	NS520	NS530		TH10	FX105	LX21	LX11
Резание на большую глубину (односторонний)	TUS (M)		* SNMM190612-TUS	●	●	●												Державки ТАС для наружной обработки (4-25 ~)
		SNMM190616-TUS	●	●	●													
		SNMM190624-TUS	●	●	●													
		SNMM250724-TUS	●	●	●													
		SNMM250732-TUS	●	●														
		SNMM250924-TUS	●	●	●													
		SNMM250932-TUS	●	●														
Резание на большую глубину	TU (M)		SNMM190612-TU				●											Державки ТАС для наружной обработки (4-25 ~) Державки ТАС для внутренней обработки (5-36 ~)
		* SNMM190616-TU				●												
		SNMM190624-TU			●	●												
		SNMM250724-TU			●	●												
		SNMM250924-TU	●	●														
		SNMM310924-TU																
От чистовой до обработки на среднюю глубину	- (M)		SNMA090308															Державки ТАС для наружной обработки (4-25 ~) Державки ТАС для внутренней обработки (5-36 ~)
		SNMA120404			●	●	●	●	●									
		SNMA120408			●	●	●	●	●	▲		●						
		SNMA120412			●	●	●	●	●	▲		●						
		SNMA120416			●	●	●											
От чистовой до обработки на среднюю глубину	- (G)		SNGA090304															Державки ТАС для внутренней обработки (5-1)
		SNGA120404						●		▲		●						
		SNGA120408								▲		●		●	●			
		SNGA120412										●		●	●			
		SNGA120416											●		●			

Примечание: поперечные разрезы стружколомов представлены для пластин, отмеченных звездочкой *.

- : Складские позиции
- ▲ : Сняты с производства
- ★ : Доступно с 2014