

Квадрат, с отверстием

90° Отрицательный

SN



SNGN 12 04 04

Длина режущей кромки (l) Толщина (s) Радиус при вершине (rE)

Применение	Стружколом	f - ap	Кат. № пластины	Сплавы на складе					Соответ. державки (страницы)	
				Без покрытия		Керамика				
				TH10	KS20	FX105	LX21	LX11		CX710
От чистовой до обработки на среднюю глубину	- (G)		SNGD120712			●			Державки ТАС для наружной обработки (4-36)	
			SNGD120716			●				
	От чистовой до черновой обработки	- (G)		SNGN090308				●	●	Державки ТАС для наружной обработки (4-50 ~)
				SNGN120304				●		
				SNGN120312				●		
				SNGN120404				●		
				SNGN120408	●		●	●	●	
				SNGN120412			●	●	●	
				SNGN120416			●	●	●	
				SNGN120420			●	●		
SNGN120424						●				
SNGN120708								●		
SNGN120712				●	●					
SNGN120716				●	●					
SNGN120720					●					
От чистовой до черновой обработки	- (M)		SNMN120408	●						
			SNMN120412							
			SNMN120416							
			SNMN120420							
			SNMN120424							
			SNMN190412							
От чистовой до черновой обработки	- (G)		SNGX120708			●				
			SNGX120712			●				
			SNGX120716			●	●			

Примечание: поперечные разрезы стружколомов представлены для пластин, отмеченных звездочкой*.

- : Складские позиции
- ▲ : Сняты с производства
- ★ : Доступно с 2014

- 2
- Пластинки ТАС
- C
 - D
 - S
 - T
 - W
 - V
 - Y
 - R
 - K
 - H