

Отрицательные ТАС пластины

2


Пластины ТАС

C
D
S
T
W
V
Y
R
K
H

Треугольник, с отверстием

60° Отрицательный

TN □ □



TNMG 16 04 04 -

Длина режущей кромки (ℓ) Толщина (s) Радиус при вершине (r_ε) Тип стружколома

TN□□	1103□□	1603□□	1604□□	2204□□
∅d1 (mm)	2.26	3.81	3.81	5.16

Применение	Стружколом	f - a _p	Кат. № пластины	Сплавы на складе										Соответ. державки (страницы)										
				С покрытием						Кермет					Без покрытия									
				T9105	T9115	T9125	T9135	T6120	T6130	GH110	GH330	GT720	GT530		GT9530	NS730	NS520	NS530	NS9530	X407	TH10			
TF (M)			TNMG160404-TF																	Державки ТАС для наружной обработки (4-22 ~, 4-86) Державки ТАС для внутренней обработки (5-36 ~) J-серия (8-20)				
			*TNMG160408-TF																					
			TNMG160412-TF																					
01 (G)			TNGG110302-01																					
			TNGG110304-01																					
			TNGG110308-01																					
			TNGG160402-01																					
			TNGG160404-01																					
			*TNGG160408-01																					
			TNGG160412-01																					
A~D (G)			*TNGG110304R-A																					
			TNGG110304L-A																					
			TNGG110308R-A																					
			TNGG110308L-A																					
			TNGG160304R-C																					
			TNGG160304L-C																					
			TNGG160308R-C																					
			TNGG160308L-C																					
			TNGG160400R-C																					
			TNGG160400L-C																					
			TNGG160402R-C																					
			TNGG160402L-C																					
			TNGG160404R-C																					
			TNGG160404L-C																					
*TNGG160408R-C																								
TNGG160408L-C																								
TNGG220404R-D																								
TNGG220404L-D																								
*TNGG220408R-D																								
TNGG220408L-D																								

Примечание: поперечные разрезы стружколомов представлены для пластин, отмеченных звездочкой*.

- : Складские позиции
- ▲ : Сняты с производства
- ★ : Доступно с 2014