

# Пластины

DJ стружколом	Кат. №	Сплавы в наличии			Размеры (мм)					Диам. примен. сверла $\varnothing D_c$ (мм)
		PREMIUMTEC NEW AH725	АН740	PREMIUMTEC NEW T1115	A	B	T	$\varnothing d$	$r_{\epsilon}$	
			XPMT040104R-DJ	●	●	●	4.3	4.5	1.59	
XPMT050204R-DJ	●	●	●	5.2	5.4	2.38	2.3	0.4	$\varnothing 15.0 \sim \varnothing 17.0$	
XPMT06X308R-DJ	●	●	●	6.0	7.0	3.00	2.5	0.8	$\varnothing 17.5 \sim \varnothing 21.5$	
XPMT07H308R-DJ	●	●	●	7.0	8.2	3.60	2.8	0.8	$\varnothing 22.0 \sim \varnothing 26.0$	
XPMT08T308R-DJ	●	●	●	8.5	9.9	3.97	3.4	0.8	$\varnothing 27.0 \sim \varnothing 32.0$	
XPMT110412R-DJ	●	●	●	11.2	12.5	4.76	4.4	1.2	$\varnothing 33.0 \sim \varnothing 41.0$	
XPMT150512R-DJ	●	●	●	15.0	16.1	5.56	5.5	1.2	$\varnothing 42.0 \sim \varnothing 54.0$	

DS стружколом	Кат. №	Сплавы в наличии		Размеры (мм)					Диам. примен. сверла $\varnothing D_c$ (мм)
		PREMIUMTEC NEW AH725	АН120	A	B	T	$\varnothing d$	$r_{\epsilon}$	
			XPMT040104R-DS	●	●	4.3	4.5	1.59	
XPMT050204R-DS	●	●	5.2	5.4	2.38	2.3	0.4	$\varnothing 15.0 \sim \varnothing 17.0$	
XPMT06X308R-DS	●	●	6.0	7.0	3.00	2.5	0.8	$\varnothing 17.5 \sim \varnothing 21.5$	
XPMT07H308R-DS	●	●	7.0	8.2	3.60	2.8	0.8	$\varnothing 22.0 \sim \varnothing 26.0$	
XPMT08T308R-DS	●	●	8.5	9.9	3.97	3.4	0.8	$\varnothing 27.0 \sim \varnothing 32.0$	
XPMT110412R-DS	●	●	11.2	12.5	4.76	4.4	1.2	$\varnothing 33.0 \sim \varnothing 41.0$	
XPMT150512R-DS	●	●	15.0	16.1	5.56	5.5	1.2	$\varnothing 42.0 \sim \varnothing 54.0$	

DW стружколом	Кат. №	Сплавы в наличии			Размеры (мм)					Диам. примен. сверла $\varnothing D_c$ (мм)
		PREMIUMTEC NEW AH725	АН740	АН120	A	B	T	$\varnothing d$	$r_{\epsilon}$	
			XPMT040104R-DW	●	●	●	4.3	4.5	1.59	
XPMT050204R-DW	●	●	●	5.2	5.4	2.38	2.3	0.4	$\varnothing 15.0 \sim \varnothing 17.0$	
XPMT06X308R-DW	●	●	●	6.0	7.0	3.00	2.5	0.8	$\varnothing 17.5 \sim \varnothing 21.5$	
XPMT07H308R-DW	●	●	●	7.0	8.2	3.60	2.8	0.8	$\varnothing 22.0 \sim \varnothing 26.0$	
XPMT08T308R-DW	●	●	●	8.5	9.9	3.97	3.4	0.8	$\varnothing 27.0 \sim \varnothing 32.0$	
XPMT110412R-DW	●	●	●	11.2	12.5	4.76	4.4	1.2	$\varnothing 33.0 \sim \varnothing 41.0$	
XPMT150512R-DW	●	●	●	15.0	16.1	5.56	5.5	1.2	$\varnothing 42.0 \sim \varnothing 54.0$	

DG стружколом	Кат. №	Сплавы в наличии		Размеры (мм)				Диам. примен. сверла $\varnothing D_c$ (мм)
		PREMIUMTEC NEW AH725	A	B	T	$\varnothing d$	$r_{\epsilon}$	
			XPMT08T308R-DG	●	8.5	9.9	3.97	
XPMT110412R-DG	●	11.2	12.5	4.76	4.4	1.2	$\varnothing 33.0 \sim \varnothing 41.0$	
XPMT150512R-DG	●	15.0	16.1	5.56	5.5	1.2	$\varnothing 42.0 \sim \varnothing 54.0$	

● : Складские позиции

11

Сверлильные инструменты