TUNGTHREAD

Коническая трубная PT JIS





Показана правосторонняя пластина для внутреннего резьбонарезания



Показана правосторонняя пластина для наружного резьбонарезания

Соответствующие державки

Размер пластины	Наружная	Внутренняя
6		SNR/L000□K06SC-□ SNR/L000□H06-□
11		SNR/L□□□□□11□□
16	CER/L□□□□□16□□ B-SER/L□□□16 B-CER/L□□□16 BC-SER/L□□□16	TSNR/L□□□□□16 SNR/L□□□□□16□□ TCNR/L□□□□□16□□ CNR/L□□□□□16□□

Пластины полного профиля

Размер пластины	Шаг (эталонный)	Кол-во витков	Направление резки	Наружные пластины: Кат. No.	Сплавы: С покрытием AH725	С покрытием T313V	Без покрытия TH10	Размеры (мм): ød	t	ℓ3	rε	Внутренняя пластина: Кат. No.	Сплавы: С покрытием AH725	С покрытием T313V	Без покрытия TH10	Размеры (мм): ød	t	ℓ3	rε
6	(1.337)	19	R									**6IR19PT**	●		●	-	0.9	-	0.14
11	(1.337)	19	R									**11IR19PT**	●	●	●	6.35	0.9	0.7	0.14
	(1.814)	14	R									**11IR14PT**	●	●	●				0.16
16	(0.907)	28	R	**16ER28PT**	●	●		9.525	0.9	0.7	0.09								
	(1.337)	19	R	**16ER19PT**	●	●					0.14	**16IR19PT**	●			9.525	0.9	0.7	0.14
	(1.814)	14	R	**16ER14PT**	●	●			1.6	1.2	0.16	**16IR14PT**	●	●	●		1.6	1.2	0.16
	(2.309)	11	R	**16ER11PT**	●	●					0.26	**16IR11PT**	●	●	●				0.26

Пластины полного профиля со стружколомом

Размер пластины	Шаг (эталонный)	Кол-во витков	Направление резки	Наружные пластины: Кат. No.	Сплавы: С покрытием AH725	Кермет New NS730	Кермет New NS9530	Размеры (мм): ød	t	ℓ3	rε	Внутренняя пластина: Кат. No.	Сплавы: С покрытием AH725	Кермет New NS730	Кермет New NS9530	Размеры (мм): ød	t	ℓ3	rε
16	(1.337)	19	R	**16ER19PT-B**		●	●	9.525	0.9	0.7	0.18	**16IR19PT-B**		●	●	9.525	0.9	0.7	0.18
	(1.814)	14	R	**16ER14PT-B**	◆				1.2	1	-	**16IR14PT-B**	◆				1	0.9	-
						●	●		1.6	1.2	0.25	**16IR14PT-B**		●	●		1.6	1.2	0.25
	(2.309)	11	R	**16ER11PT-B**	◆				1.5	1.1	-	**16IR11PT-B**	◆				1.5	1.1	-
						●	●		1.6	1.2	0.32			●	●		1.6	1.2	0.32

Примечание: ◆Помните, что размеры отличаются в зависимости от “t” и “ℓ3”.
Требуется для корректировки позиции режущей кромки.
Указание по замене шайбы

◆● : Складские позиции/Упаковочная единица = 5 шт.

Связанные страницы
Toolholders (7–19 ~)
Technical Reference (7–25 ~)