TUNGTHREAD

Трубная по стандарту США NPT

Показана правосторонняя пластина для внутреннего резьбонарезания

Показана правосторонняя пластина для наружного резьбонарезания

Соответствующие державки

Размер пластины	Наружная	Внутренняя
6		SNR/L000□K06SC-□ SNR/L000□H06-□
16	CER/L□□□□□16□□ B-SER/L□□□16 B-CER/L□□□16 BC-SER/L□□□16	TSNR/L□□□□□16 SNR/L□□□□□16□□ TCNR/L□□□□□16□□ CNR/L□□□□□16□□

Пластины полного профиля

Размер пластины	Шаг (эталонный)	Кол-во витков	Направление резки	Наружные пластины: Кат. No.	Сплавы: С покрытием AH725	С покрытием T313V	Без покрытия TH10	Размеры (мм): ød	t	ℓ3	rε	Внутренняя пластина: Кат. No.	Сплавы: С покрытием AH725	С покрытием T313V	Без покрытия TH10	Размеры (мм): ød	t	ℓ3	rε
6	(1.411)	18	R									6IR18NPT	●		●	-	0.9	-	0.03
16	(0.941)	27	R	16ER27NPT	●			9.525	0.5	1.2	0.02	16IR27NPT	●			9.525	0.5	1.2	0.02
	(1.411)	18	R	16ER18NPT	●	●			0.9	0.7	0.03	16IR18NPT	●				0.9	0.7	0.03
	(1.814)	14	R	16ER14NPT	●				1.6	1.2	0.04	16IR14NPT	●		●		1.6	1.2	0.04
	(2.209)	11.5	R	16ER115NPT	●						0.05	16IR115NPT	●		●				0.05
	(3.175)	8	R	16ER8NPT	●						0.07	16IR8NPT	●		●				0.07

Пластины полного профиля со стружколомом

Размер пластины	Шаг (эталонный)	Кол-во витков	Направление резки	Наружные пластины: Кат. No.	Сплавы: С покрытием Кермет AH725	NS730	NS9530 (New)	Размеры (мм): ød	t	ℓ3	rε	Внутренняя пластина: Кат. No.	Сплавы: С покрытием Кермет AH725	NS730	NS9530 (New)	Размеры (мм): ød	t	ℓ3	rε
16	(1.411)	18	R	16ER18NPT-B	◆			9.525	1	0.8	-								
						●	●		0.9	0.7	0.07	16IR18NPT-B		●	●	9.525	0.9	0.7	0.07
	(1.814)	14	R	16ER14NPT-B	◆				1.2	0.9	-	16IR14NPT-B	◆				1.5	1.1	-
						●	●		1.6	1.2	0.08	16IR14NPT-B		●	●		1.6	1.2	0.08
	(2.209)	11.5	R	16ER115NPT-B	◆				1.5	1.1	-	16IR115NPT-B	◆				1.2	0.9	-
						●	●		1.6	1.2	0.09	16IR115NPT-B		●	●		1.6	1.2	0.09
	(3.175)	8	R	16ER8NPT-B	◆				1.8	1.3	-	16IR8NPT-B	◆				1.8	1.3	-

Примечание: ◆Помните, что размеры отличаются в зависимости от “t” и “ℓ3”.
Требуется для корректировки позиции режущей кромки.
Указание по замене шайбы

TUNGTHREAD

Внутренняя нормальная коническая трубная резьба (США)

Показана правосторонняя пластина для наружного резьбонарезания

Соответствующие державки

Размер пластины	Наружная	Внутренняя
16	CER/L□□□□□16□□ B-SER/L□□□16 B-CER/L□□□16 BC-SER/L□□□16	TSNR/L□□□□□16 SNR/L□□□□□16□□ TCNR/L□□□□□16□□ CNR/L□□□□□16□□

Пластины полного профиля

Размер пластины	Шаг (эталонный)	Кол-во витков	Направление резки	Наружные пластины: Кат. No.	Сплавы: С покрытием AH725	Размеры (мм): ød	t	ℓ3	rε	Внутренняя пластина: Кат. No.	Сплавы: С покрытием AH725	Размеры (мм): ød	t	ℓ3	rε
16	(0.941)	27	R	16ER27NPTF	●	9.525	0.5	1.2	-						
	(1.411)	18	R	16ER18NPTF	●		0.9	0.7	-						
	(1.814)	14	R	16ER14NPTF	●		1.6	1.2	-	16IR14NPTF	●	9.525	1.6	1.2	-
	(2.209)	11.5	R	16ER115NPTF	●					16IR115NPTF	●				
	(3.175)	8	R	16ER8NPTF	●					16IR8NPTF	●				

◆● : Складские позиции/Упаковочная единица = 5 шт.