



Шаг резьбы	Кол-во витков	Кол-во вершин
0.5 ~ 6.0 mm	48 ~ 5	3

Показан правосторонний (R) хвостовик "Tsuppari-Ichiban"

Хвостовик "Tsuppari-Ichiban" (Методы двойного зажима - крепление винтом и зажим сверху)

Кат.№.	Наличие		Размеры (мм)										Пластина	Детали				
	R	L	Мин. нарезной диаметр ϕD_m	ϕD_s	f	L_1	L_2	ℓ_3	h	b	θ	Ведущий угол Le		Зажимной набор	Подкладка	Подкладочный винт	Зажимной винт	Ключ
TCNR/L0020R16DT	●		24	20	14	200	30	49	18		15°	1°	16IR/L□□□□	CSP16	A16-1DT	DTS5-3.5	CSTB-3.5ST	T-15F P-3.5
TCNR/L0025S16DT	●		29	25	16.5	250	38	64	23		15°	1°	16IR/L□□□□	CSP16	A16-1DT	DTS5-3.5	CSTB-3.5ST	T-15F P-3.5
TCNR/L0032T16DT			37	32	20.1	300	48	53	30		15°	1°	16IR/L□□□□	CSP16	A16-1DT	DTS5-3.5	CSTB-3.5ST	T-15F P-3.5
TCNR/L0025S22DT	●		30	25	18.2	250	38	64	23		15°	1°	22IR/L□□□□	CSP22	GX22-1DT	DTS6-4	CSTB-4ST	T-15F T-20F P-4
TCNR/L0032T22DT			38	32	21.9	300	48	53	30		15°	1°	22IR/L□□□□	CSP22	GX22-1DT	DTS6-4	CSTB-4ST	T-15F T-20F P-4

Примечание: Новая прокладка используется как для правосторонних так и для левосторонних державок

Стальной хвостовик (С зажимом сверху)

Кат.№.	Наличие		Размеры (мм)										Пластина	Детали				
	R	L	Мин. нарезной диаметр ϕD_m	ϕD_s	f	L_1	L_2	ℓ_3	h	b	θ	Ведущий угол Le		Зажимной набор	Правостор. подкладка R	Левостор. подкладка L	Зажимной винт	Ключ
CNR/L0020P16	●	●	24	20	14	170	30		18	19			16IR/L□□□□	CSP16	A16-1	A16-1	-	T-15F
CNR/L0025R16	●	●	29	25	16.5	200	38		23	24			16IR/L□□□□	CSP16	A16-1	A16-1	-	T-15F
CNR/L0032S16	●	●	37	32	20.1	250	48	-	30	31	15°	1°	16IR/L□□□□	CSP16	A16-1	A16-1	-	T-15F
CNR/L0040T16			45	40	24.1	300	60		37	38.5			16IR/L□□□□	CSP16	A16-1	A16-1	-	T-15F
CNR/L0050U16			55	50	29.4	350	75		47	48.5			16IR/L□□□□	CSP16	A16-1	A16-1	-	T-15F
CNR/L0025R22	●	●	30	25	18.2	200	38		23	24			22IR/L□□□□	CSP22	NXN22-1	NXE22-1	-	T-20F
CNR/L0032S22	●	●	38	32	21.9	250	48		30	31			22IR/L□□□□	CSP22	NXN22-1	NXE22-1	-	T-20F
CNR/L0040T22			46	40	26.1	300	60	-	37	38.5	15°	1°	22IR/L□□□□	CSP22	NXN22-1	NXE22-1	-	T-20F
CNR/L0050U22			56	50	31	350	75		47	48.5			22IR/L□□□□	CSP22	NXN22-1	NXE22-1	-	T-20F
CNR/L0063V22			69	63	37.5	400	95		60	61.5			22IR/L□□□□	CSP22	NXN22-1	NXE22-1	-	T-20F
CNR/L0040T27	●		46	40	26.9	300	60		37	38.5			27IR/L□□□□	CSP27	NXN27-1	NXE27-1	-	P-4
CNR/L0050U27			56	50	31.9	350	75	-	47	48.5	10°	1°	27IR/L□□□□	CSP27	NXN27-1	NXE27-1	-	P-4
CNR/L0063V27			70	63	38.7	400	95		60	61.5			27IR/L□□□□	CSP27	NXN27-1	NXE27-1	-	P-4

Примечание:

- Зажимные наборы для державок типа CNR/L состоят из зажима и зажимного винта. Наборы прокладок для державок типа CNR/L состоят из прокладок и фиксирующего прокладку винта.
- Стандартные прокладки для державок CNR/L типа обычно используются с правосторонними и левосторонними державками.
- При использовании правосторонней или левосторонней пластины, правосторонняя пластина (□□ IR** тип) используется с правосторонней державкой (CNR тип), а левосторонняя пластина (□□ IL** тип) используется с левосторонней державкой (CNL** тип).

● : Складские позиции

7