Метрическая мелкая винтовая резьба (ISO)

Номинальный размер	Шаг	Эффект. диам.	Угол подъема	Материал хвостовика / Размер пластины / Кат. № державки / Кат. № пластины	Стальной хвостовик																	Твердосплавный хвостовик										“Tsuppari-Ichiban”						
					6IR				11IR				16IR					22IR					6IR				11IR				16IR		16IR				22IR		
					SNR0006H06-2	SNR0006H06-3	SNR0008H06-2	SNR0008H06-3	SNR0010K11	SNR0010K11-2	SNR0013L11	SNR0013L11-2	SNR0016M16	SNR0016M16-2	CNR0020P16	CNR0025R16	CNR0032S16	(CNR0040T16)	(CNR0050U16)	SNR0020Q22	SNR0020Q22-2	CNR0025R22	CNR0032S22	(CNR0040T22)	SNR0006K06SC-2	SNR0006K06SC-3	SNR0008K06SC-2	SNR0008K06SC-3	SNR0010M11SC	SNR0010M11SC-2	SNR0012P11SC	SNR0012P11SC-2	SNR0016R16SC	SNR0016R16SC-2	TSNR0016Q16	TCNR0020R16DT	TCNR0025S16DT	(TCNR0032T16DT)	TSNR0020R22	TCNR0025S22DT	(TCNR0032T22DT)
M50×1.5	1.5	49.03	0°33′	IR15ISO					•		•		•		•	•	○	•									•		•		•		•	•	○	○			
M50×2	2	48.7	0°45′	IR20ISO					•		•		•		•	•	○										•		•		•		•	•	○	○			
M50×3	3	48.05	1°08′	IR30ISO									•		•	•	○														•		•	•	○	○			
M52×1.5	1.5	51.03	0°32′	IR15ISO					•		•		•		•	•	•	○									•		•		•		•	•	○	○			
M52×2	2	50.7	0°43′	IR20ISO					•		•		•		•	•	•	○									•		•		•		•	•	○	○			
M52×3	3	50.05	1°06′	IR30ISO									•		•	•	○	•													•		•	•	○	○			
M52×4	4	49.4	1°29′	IR40ISO																•	•	•	•														•	•	○
M55×1.5	1.5	54.03	0°30′	IR15ISO					•		•		•		•	•	○	•									•		•		•		•	•	○	○			
M55×2	2	53.7	0°41′	IR20ISO					•		•		•		•	•	•	○									•		•		•		•	•	○	○			
M55×3	3	53.05	1°02′	IR30ISO									•		•	•	•	○													•		•	•	○	○			
M55×4	4	52.4	1°24′	IR40ISO																•	•	•	•	○													•	•	○
M56×1.5	1.5	55.03	0°30′	IR15ISO					•		•		•		•	•	•	○									•		•		•		•	•	○	○			
M56×2	2	54.7	0°40′	IR20ISO					•		•		•		•	•	•	○									•		•		•		•	•	○	○			
M56×3	3	54.05	1°01′	IR30ISO									•		•	•	•	○													•		•	•	○	○			
M56×4	4	53.4	1°22′	IR40ISO																•	•	•	•	○													•	•	○
M58×1.5	1.5	57.03	0°29′	IR15ISO					•		•		•		•	•	•	○									•		•		•		•	•	○	○			
M58×2	2	56.7	0°39′	IR20ISO					•		•		•		•	•	•	○									•		•		•		•	•	○	○			
M58×3	3	56.05	0°59′	IR30ISO									•		•	•	•	○													•		•	•	○	○			
M58×4	4	55.4	1°19′	IR40ISO																•	•	•	•	○													•	•	○
M60×1.5	1.5	59.03	0°28′	IR15ISO					•		•		•		•	•	•	○									•		•		•		•	•	○	○			
M60×2	2	58.7	0°37′	IR20ISO					•		•		•		•	•	•	○									•		•		•		•	•	○	○			
M60×3	3	58.05	0°57′	IR30ISO									•		•	•	•	○													•		•	•	○	○			
M60×4	4	57.4	1°16′	IR40ISO																•	•	•	•	○													•	•	○

Унифицированная крупная винтовая резьба (UNC)

Номинальный размер	TPI	Эффект. диам.	Угол подъема	Материал хвостовика / Размер пластины / Кат. № державки / Кат. № пластины	Стальной хвостовик																		Твердосплавный хвостовик									“Tsuppari-Ichiban”	
					11IR						16IR			22IR						27IR			11IR						16IR			22IR	
					SNR0010K11	SNR0010K11-2	SNR0010K11-3	SNR0013L11	SNR0013L11-2	SNR0013L11-3	SNR0016M16	SNR0016M16-2	SNR0016M16-3	SNR0020Q22	SNR0020Q22-2	SNR0020Q22-3	CNR0025R22	CNR0032S22	(CNR0040T22)	CNR0040T27	(CNR0050U27)	(CNR0063V27)	SNR0010M11SC	SNR0010M11SC-2	SNR0010M11SC-3	SNR0012P11SC	SNR0012P11SC-2	SNR0012P11SC-3	SNR0016R16SC	SNR0016R16SC-2	(SNR0016R16SC-3)	TCNR0025S22DT	(TCNR0032T22DT)
7/16-14UNC	14	9.93	3°20′	(IR14UN)																													
1/2-13UNC	13	11.43	3°07′	(IR13UN)																													
9/16-12UNC	12	12.91	2°59′	IR12UN																													
5/8-11UNC	11	14.38	2°56′	(IR11UN)																													
3/4-10UNC	10	17.4	2°40′	(IR10UN)																													
7/8-9UNC	9	20.39	2°31′	IR9UN																													
1-8UNC	8	23.34	2°29′	IR8UN								○																					
1 1/8-7UNC	7	26.22	2°31′	(IR7UN)																													
1 1/4-7UNC	7	29.39	2°15′	(IR7UN)											○																		
1 3/8-6UNC	6	32.17	2°24′	(IR6UN)											○																		
1 1/2-6UNC	6	35.35	2°11′	(IR6UN)											○		2															2	
1 3/4-5UNC	5	41.15	2°15′	(IR5UN)											○		2															2	
2-4 1/2UNC	4.5	47.14	2°11′	(IR45UN)																													
2 1/4-4 1/2UNC	4.5	53.49	1°55′	(IR45UN)																2													
2 1/2-4UNC	4	59.38	1°57′	(IR4UN)																2													
2 3/4-4UNC	4	65.73	1°46′	(IR4UN)																2	2												
3-4UNC	4	72.08	1°36′	(IR4UN)																2	2												
3 1/4-4UNC	4	78.43	1°29′	(IR4UN)																•	•	○											
3 1/2-4UNC	4	84.78	1°22′	(IR4UN)																•	•	○											
3 3/4-4UNC	4	91.13	1°16′	(IR4UN)																•	•	○											
4-4UNC	4	97.48	1°11′	(IR4UN)																•	•	○											

2 : Замена прокладки на NXN22-2

2 : Замена прокладки на NXN27-2

2 : Замена прокладки на GXN22-2DT

Примечание: В приведенных выше таблицах показано соответствие внутренних державок во время установки зазора между резьбой и державкой до 3 мм (1 мм в случае SN типа) и финишный припуск до 0,1 мм.