Выбор державок ST типа

30° Трапециедальная резьба 30°

1/2

Номинальный размер	Шаг	Эффект. диам.	Угол подъема	Материал хвостовика / Размер пластины / Кат. № державки / Кат. № пластины	Стальной хвостовик															Твердосплавный хвостовик			"Tsuppari-Ichiban"						
				Размер пластины	16IR								22IR					27IR		16IR			16IR				22IR		
				Кат. № державки	SNR0016M16	SNR0016M16-2	SNR0016M16-3	CNR0020P16	CNR0025R16	CNR0032S16	CNR0040T16	CNR0050U16	SNR0020Q22	SNR0020Q22-2	SNR0020Q22-3	CNR0025R22	CNR0032S22	CNR0040T27	(CNR0050U27)	SNR0016R16SC	SNR0016R16SC-2	(SNR0016R16SC-3)	TSNR0016Q16	TCNR0020R16DT	TCNR0025S16DT	(TCNR0032T16DT)	TSNR0020R22	TCNR0025S22DT	(TCNR0032T22DT)
TR22×3	3	20.5	2°40′	IR30TR																									
TR24×5	5	21.5	4°14′	IR50TR																									
TR24×3	3	22.5	2°26′	IR30TR																									
TR26×5	5	23.5	3°52′	IR50TR																									
TR26×3	3	24.5	2°14′	IR30TR		○																							
TR28×5	5	25.5	3°34′	IR50TR																									
TR28×3	3	26.5	2°04′	IR30TR		•															○								
TR30×6	6	27	4°03′	IR60TR																									
TR30×3	3	28.5	1°55′	IR30TR		•															○								
TR32×6	6	29	3°46′	IR60TR																									
TR32×3	3	30.5	1°48′	IR30TR		•		2													•			2					
TR34×6	6	31	3°32′	IR60TR																									
TR34×3	3	32.5	1°41′	IR30TR		•		2													•			2					
TR36×6	6	33	3°19′	IR60TR																									
TR36×3	3	34.5	1°35′	IR30TR		•		2	2												•			2	2				
TR38×3	3	36.5	1°30′	IR30TR		•		2	2												•			2	2				
TR40×3	3	38.5	1°25′	IR30TR	•			•	○											○				•	○				
TR42×3	3	40.5	1°21′	IR30TR	•			•	○											○				•	○				
TR44×3	3	42.5	1°17′	IR30TR	•			•	•	○										○				•	•	○			
TR46×3	3	44.5	1°14′	IR30TR	•			•	•	○										○				•	•	○			
TR48×3	3	46.5	1°11′	IR30TR	•			•	•	○										○				•	•	○			
TR50×3	3	48.5	1°08′	IR30TR	•			•	•	○										○				•	•	○			
TR52×3	3	50.5	1°05′	IR30TR	•			•	•	•	○									○				•	•	○			
TR55×3	3	53.5	1°01′	IR30TR	•			•	•	•	○									○				•	•	○			
TR60×3	3	58.5	0°56′	IR30TR	•			•	•	•	○									○				•	•	○			

2 : Замена прокладки на AN16-2

2 : Замена прокладки на AN16-2DT

30° Трапециедальная резьба 30°

2/2

Номинальный размер	Шаг	Эффект. диам.	Угол подъема	Материал хвостовика / Размер пластины / Кат. № державки / Кат. № пластины	Стальной хвостовик																		Твердосплавный хвостовик			"Tsuppari-Ichiban"						
				Размер пластины	16IR						22IR								27IR			16IR				16IR				22IR		
				Кат. № державки	SNR0016M16	SNR0016M16-2	SNR0016M16-3	CNR0020P16	CNR0025R16	CNR0032S16	SNR0020Q22	SNR0020Q22-2	SNR0020Q22-3	CNR0025R22	CNR0032S22	(CNR0040T22)	(CNR0050U22)	(CNR0063V22)	CNR0040T27	(CNR0050U27)	(CNR0063V27)	SNR0016R16SC	SNR0016R16SC-2	(SNR0016R16SC-3)	TSNR0016Q16	TCNR0020R16DT	TCNR0025S16DT	(TCNR0032T16DT)	TSNR0020R22	TCNR0025S22DT	(TCNR0032T22DT)
TR65×4	4	63	1°09′	IR40TR							•			•	•	•	○												•	•	○
TR70×4	4	68	1°04′	IR40TR							•			•	•	•	○												•	•	○
TR75×4	4	73	1°00′	IR40TR							•			•	•	•	○												•	•	○
TR80×4	4	78	0°56′	IR40TR							•			•	•	•	•	○											•	•	○
TR85×4	4	83	0°53′	IR40TR							•			•	•	•	•	○											•	•	○
TR90×4	4	88	0°50′	IR40TR							•			•	•	•	•	○											•	•	○
TR95×4	4	93	0°47′	IR40TR							•			•	•	•	•	○											•	•	○
TR100×4	4	98	0°45′	IR40TR							•			•	•	•	•	○											•	•	○
TR105×4	4	103	0°42′	IR40TR							•			•	•	•	•	○											•	•	○
TR110×4	4	108	0°41′	IR40TR							•			•	•	•	•	○											•	•	○
TR115×6	6	112	0°59′	IR60TR															•	•	○										
TR120×6	6	117	0°56′	IR60TR															•	•	○										
TR125×6	6	122	0°54′	IR60TR															•	•	○										
TR130×6	6	127	0°52′	IR60TR															•	•	○										
TR135×6	6	132	0°50′	IR60TR															•	•	○										
TR140×6	6	137	0°48′	IR60TR															•	•	○										
TR145×6	6	142	0°46′	IR60TR															•	•	○										
TR150×6	6	147	0°45′	IR60TR															•	•	○										
TR155×6	6	152	0°43′	IR60TR															•	•	○										
TR160×6	6	157	0°42′	IR60TR															•	•	○										
TR165×6	6	162	0°41′	IR60TR															•	•	○										
TR170×6	6	167	0°39′	IR60TR															•	•	○										

Примечание: В приведенных выше таблицах показано соответствие внутренних державок во время установки зазора между резьбой и державкой до 3 мм (1 мм в случае SN типа) и финишный припуск до 0,1 мм.