Параллельная трубная резьба (PF) данная таблица также применима к резьбам типа G, Rp и PS.

Номинальный размер	TPI	Шаг	Эффект. диам.	Угол подъема	Материал хвостовика	Стальной хвостовик												Твердосплавный хвостовик										"Tsuppari-Ichiban"			
					Размер пластины	6IR		11IR				16IR						6IR			11IR				16IR		16IR			
					Кат. № державки	SNR0006H06-2	SNR0008H06-2	SNR0010K11	SNR0010K11-2	SNR0013L11	SNR0013L11-2	SNR0016M16	SNR0016M16-2	CNR0020P16	CNR0025R16	CNR0032S16	(CNR0040T16)	(CNR0050U16)	SNR0006K06SC-2	SNR0006K06SC-3	SNR0008K06SC-2	SNR0008K06SC-3	SNR0010M11SC	SNR0010M11SC-2	SNR0012P11SC	SNR0012P11SC-2	SNR0016R16SC	SNR0016R16SC-2	TSNR0016Q16	TCNR0020R16DT	TCNR0025S16DT	(TCNR0032T16DT)
					Кат. № пластины																										
PF1/4	19	1.34	12.30	1°59′	IR19W	•	○												•		○										
PF3/8	19	1.34	15.81	1°33′	IR19W	•	•		○										•		○										
PF1/2	14	1.81	19.79	1°40′	IR14W				•		○												•		○						
PF5/8	14	1.81	21.75	1°31′	IR14W				•		○												•		○						
PF3/4	14	1.81	25.08	1°19′	IR14W			•		•		○											•		•		○		○			
PF7/8	14	1.81	29.04	1°08′	IR14W			•		•		•		○									•		•		○		•	○		
PF1	11	2.31	31.77	1°20′	IR11W							•		○													○		•	○		
PF1-1/8	11	2.31	36.42	1°09′	IR11W							•		•	○												○		•	•	○	
PF1-1/4	11	2.31	40.43	1°02′	IR11W							•		•	○												○		•	•	○	
PF1-1/2	11	2.31	46.32	0°55′	IR11W							•		•	•	○											○		•	•	•	○
PF1-3/4	11	2.31	52.27	0°48′	IR11W							•		•	•	•	○										○		•	•	•	○
PF2	11	2.31	58.14	0°43′	IR11W							•		•	•	•	○										○		•	•	•	○
PF2-1/4	11	2.31	64.23	0°39′	IR11W							•		•	•	•	•	○									○		•	•	•	○
PF2-1/2	11	2.31	73.71	0°34′	IR11W							•		•	•	•	•	○									○		•	•	•	○
PF2-3/4	11	2.31	80.06	0°32′	IR11W							•		•	•	•	•	○									○		•	•	•	○
PF3	11	2.31	86.41	0°29′	IR11W									0	0	0	0	0												0	0	0
PF3-1/2	11	2.31	98.85	0°26′	IR11W									0	0	0	0	0												0	0	0
PF4	11	2.31	111.55	0°23′	IR11W									0	0	0	0	0												0	0	0
PF4-1/2	11	2.31	124.25	0°20′	IR11W									0	0	0	0	0												0	0	0
PF5	11	2.31	136.95	0°18′	IR11W									0	0	0	0	0												0	0	0
PF6	11	2.31	162.35	0°16′	IR11W									0	0	0	0	0												0	0	0
PF7	11	2.31	187.35	0°13′	IR11W									0	0	0	0	0												0	0	0
PF8	11	2.31	213.15	0°12′	IR11W									0	0	0	0	0												0	0	0
PF9	11	2.31	238.55	0°11′	IR11W									0	0	0	0	0												0	0	0
PF10	11	2.31	263.95	0°10′	IR11W									0	0	0	0	0												0	0	0
PF12	11	2.31	314.75	0°08′	IR11W									0	0	0	0	0												0	0	0

0 : Замена прокладки на AN16-0 ←

0 : Замена прокладки на AN16-0DT ←

Коническая трубная резьба (PT) Данная таблица также применима к трубной резьбе Rc типа.

Номинальный размер	TPI	Шаг	Эффект. диам.	Угол подъема	Материал хвостовика	Стальной хвостовик												Твердосплавный хвостовик										"Tsuppari-Ichiban"			
					Размер пластины	6IR				11IR				16IR					6IR				11IR				16IR		16IR			
					Кат. № державки	SNR0006H06-2	SNR0006H06-3	SNR0008H06-2	SNR0008H06-3	SNR0010K11	SNR0010K11-2	SNR0013L11	SNR0013L11-2	SNR0016M16	SNR0016M16-2	CNR0020P16	CNR0025R16	CNR0032S16	(CNR0040T16)	(CNR0050U16)	SNR0006K06SC-2	SNR0006K06SC-3	SNR0008K06SC-2	SNR0008K06SC-3	SNR0010M11SC	SNR0010M11SC-2	SNR0012P11SC	SNR0012P11SC-2	SNR0016R16SC	SNR0016R16SC-2	TSNR0016Q16	TCNR0020R16DT	TCNR0025S16DT	(TCNR0032T16DT)
					Кат. № пластины																											
PT1/4	19	1.34	12.30	1°59′	IR19PT	○													○													
PT3/8	19	1.34	15.81	1°33′	IR19PT	•		○											•		○											
PT1/2	14	1.81	19.79	1°40′	IR14PT						○													•		○						
PT3/4	14	1.81	25.28	1°19′	IR14PT									○									•		•		○		○			
PT1	11	2.31	31.77	1°20′	IR11PT									•		○											○		•	○		
PT1 1/4	11	2.31	40.43	1°02′	IR11PT									•		•	○										○		•	•	○	
PT1 1/2	11	2.31	46.32	0°55′	IR11PT									•		•	•	○									○		•	•	•	○
PT2	11	2.31	58.14	0°43′	IR11PT									•		•	•	•	○								○		•	•	•	○
PT2 1/2	11	2.31	73.71	0°34′	IR11PT									•		•	•	•	•	○							○		•	•	•	○
PT3	11	2.31	86.41	0°29′	IR11PT											0	0	0	0	0										0	0	0
PT3 1/2	11	2.31	98.85	0°26′	IR11PT											0	0	0	0	0										0	0	0
PT4	11	2.31	111.55	0°23′	IR11PT											0	0	0	0	0										0	0	0
PT5	11	2.31	136.95	0°18′	IR11PT											0	0	0	0	0										0	0	0
PT6	11	2.31	162.35	0°16′	IR11PT											0	0	0	0	0										0	0	0
PT7	11	2.31	187.75	0°13′	IR11PT											0	0	0	0	0										0	0	0
PT8	11	2.31	213.15	0°12′	IR11PT											0	0	0	0	0										0	0	0
PT9	11	2.31	238.55	0°11′	IR11PT											0	0	0	0	0										0	0	0
PT10	11	2.31	263.95	0°10′	IR11PT											0	0	0	0	0										0	0	0
PT12	11	2.31	314.75	0°08′	IR11PT											0	0	0	0	0										0	0	0

0 : Замена прокладки на AN16-0 ←

0 : Замена прокладки наAN16-0DT ←

Примечание: В приведенных выше таблицах показано соответствие внутренних державок во время установки зазора между резьбой и державкой до 3 мм (1 мм в случае SN типа) и финишный припуск до 0,1 мм.