Выбор державок ST типа

Трубная резьба (NPT -Национальная трубная резьба (США)

Номинальный размер	TPI	Шаг	Угол подъема	Материал хвостовика / Размер пластины / Кат. № державки / Кат. № пластины	Стальной хвостовик 6IR				Стальной хвостовик 16IR						Твердосплавный хвостовик 6IR				Твердосплавный хвостовик 16IR			"Tsuppari-Ichiban" 16IR			
					SNR0006H06-2	SNR0006H06-3	SNR0008H06-2	SNR0008H06-3	SNR0016M16	SNR0016M16-2	SNR0016M16-3	CNR0020P16	CNR0025R16	CNR0032S16	(CNR0040T16)	(CNR0050U16)	SNR0006K06SC-2	SNR0006K06SC-3	SNR0008K06SC-2	SNR0008K06SC-3	SNR0016R16SC	SNR0016R16SC-2	(SNR0016R16SC-3)	TSNR0016Q16	TCNR0020R16DT	TCNR0025S16DT	(TCNR0032T16DT)
3/8NPT	18	1.41	1°37′	IR18NPT	•		○										•		○								
1/2NPT	14	1.81	1°40′	IR14NPT																							
3/4NPT	14	1.81	1°19′	IR14NPT					○												○			○			
1NPT	11.5	2.21	1°17′	IR115NPT					○			○									○			•	○		
1 1/4NPT	11.5	2.21	1°00′	IR115NPT					○			•	•	○							○			•	•	•	○
1 1/2NPT	11.5	2.21	0°52′	IR115NPT					○			•	•	○							○			•	•	•	○
2NPT	11.5	2.21	0°41′	IR115NPT					○			•	•	•	•	○					○			•	•	•	○
2 1/2NPT	8	3.175	0°50′	IR8NPT					○			•	•	•	•	○					○			•	•	•	○
3NPT	8	3.175	0°40′	IR8NPT					○			•	•	•	•	○					○			•	•	•	○
3 1/2NPT	8	3.175	0°35′	IR8NPT					○			•	•	•	•	○					○			•	•	•	○
4NPT	8	3.175	0°31′	IR8NPT					○			•	•	•	•	○					○			•	•	•	○
5NPT	8	3.175	0°25′	IR8NPT								0	0	0	0	0									0	0	0
6NPT	8	3.175	0°21′	IR8NPT								0	0	0	0	0									0	0	0
8NPT	8	3.175	0°16′	IR8NPT								0	0	0	0	0									0	0	0
10NPT	8	3.175	0°13′	IR8NPT								0	0	0	0	0									0	0	0
12NPT	8	3.175	0°11′	IR8NPT								0	0	0	0	0									0	0	0
14NPT	8	3.175	0°10′	IR8NPT								0	0	0	0	0									0	0	0
16NPT	8	3.175	0°09′	IR8NPT								0	0	0	0	0									0	0	0
18NPT	8	3.175	0°08′	IR8NPT								0	0	0	0	0									0	0	0
20NPT	8	3.175	0°07′	IR8NPT								0	0	0	0	0									0	0	0
24NPT	8	3.175	0°06′	IR8NPT								0	0	0	0	0									0	0	0

0 : Замена прокладки на AN16-0

0 : Замена прокладки на AN16-0DT

29° Трапециедальная резьба 29° (ACME)

Номинальный размер	TPI	Шаг	Эффект. диам.	Угол подъема	Материал хвостовика / Размер пластины / Кат. № державки / Кат. № пластины	Стальной хвостовик 16IR						Стальной хвостовик 22IR					Стальной хвостовик 27IR		Твердосплавный хвостовик 16IR			"Tsuppari-Ichiban" 16IR		"Tsuppari-Ichiban" 22IR	
					SNR0016M16	SNR0016M16-2	SNR0016M16-3	CNR0020P16	CNR0025R16	CNR0032S16	SNR0020Q22	SNR0020Q22-2	SNR0020Q22-3	SNR0025R22	CNR0032S22	CNR0040T27	(CNR0050U27)	SNR0016R16SC	SNR0016R16SC-2	SNR0016R16SC-3	TSNR0016Q16	TCNR0020R16DT	TCNR0025S22DT	(TCNR0032T22DT)
3/8	12	2.12	8.465	4°33′	IR12ACME																				
7/16	12	2.12	10.053	3°50′	IR12ACME																				
1/2	10	2.54	11.43	4°03′	IR10ACME																				
5/8	8	3.18	14.274	4°03′	IR8ACME																				
3/4	6	4.23	16.934	4°33′	IR6ACME																				
7/8	6	4.23	20.109	3°50′	IR6ACME																				
1	5	5.08	22.86	4°03′	IR5ACME																				
1-1/8	5	5.08	26.035	3°33′	IR5ACME																				
1-1/4	5	5.08	29.21	3°10′	IR5ACME																				
1-3/8	4	6.35	31.75	3°39′	IR4ACME																				
1-1/2	4	6.35	34.925	3°19′	IR4ACME																				
1-3/4	4	6.35	41.275	2°48′	IR4ACME																				
2	4	6.35	47.625	2°26′	IR4ACME																				

Так как для этого стандарта резьбы определен большой шаг резьбы и малый диаметр (т.е. большой угол подъема), стандартные пластины и державки не могут быть использованы для обработки резьбы этого типа. Применение ограничено до этого стандарта.

Примечание: В приведенных выше таблицах показано соответствие внутренних державок во время установки зазора между резьбой и державкой до 3 мм (1 мм в случае SN типа) и финишный припуск до 0,1 мм.