

TUNGMEISTER Сферические головки

VBB-BM


2 Кол-во зубьев

0° Угол спирали

Диаметр $\varnothing 8 \sim 16 \text{mm}$

90° With R

P **M** **K** **S** **H**
 Сталь Нержавеющая сталь Чугун Суперсплавы Тяжелые металлы



Для универсальной обработки



ap = Макс. глубина резания
 S = Размер присоединительной резьбы

Кат. №	Сплав АН725	Кол-во зубьев	Угол спирали	Размеры (мм)					Ключ	Крутящий момент (N·m)
				$\varnothing D_c$	$\varnothing d_1$	ap	S	L		
VBB080L08.0-BM-02S05	●	2	0°	8	7.6	8	S05	10.0	KEYV-S05	7
VBB100L10.0-BM-02S06	●	2	0°	10	9.5	10	S06	12.4	KEYV-S06	10
VBB120L12.0-BM-02S08	●	2	0°	12	11.5	11.5	S08	15.3	KEYV-S08	15
VBB160L16.0-BM-02S10	●	2	0°	16	15.2	16	S10	19.1	KEYV-S10	28

• Для черновой обработки

TUNGMEISTER Сферические головки

VBB-BG


2 Кол-во зубьев

0° Угол спирали

Диаметр $\varnothing 8 \sim 16 \text{mm}$

90° With R

P **M** **K** **S** **H**
 Сталь Нержавеющая сталь Чугун Суперсплавы Тяжелые металлы



Для высокоточной обработки



ap = Макс. глубина резания
 S = Размер присоединительной резьбы

Кат. №	Сплав АН750	Кол-во зубьев	Угол спирали	Размеры (мм)					Ключ	Крутящий момент (N·m)
				$\varnothing D_c$	$\varnothing d_1$	ap	S	L		
VBB080L08.0-BG-02S05	●	2	0°	8	7.6	8	S05	10.0	KEYV-S05	7
VBB100L10.0-BG-02S06	●	2	0°	10	9.6	10	S06	12.4	KEYV-S06	10
VBB120L12.0-BG-02S08	●	2	0°	12	11.5	12	S08	15.3	KEYV-S08	15
VBB160L16.0-BG-02S10	●	2	0°	16	15.2	16	S10	19.1	KEYV-S10	28

10

Концевые фрезы

TUNGMEISTER Сферические головки

VBD-BG


2 Кол-во зубьев

30° Угол спирали

Диаметр $\varnothing 8 \sim 16 \text{mm}$

90° With R

P **M** **K** **S** **H**
 Сталь Нержавеющая сталь Чугун Суперсплавы Тяжелые металлы



Для высокоточной обработки



ap = Макс. глубина резания
 S = Размер присоединительной резьбы

Кат. №	Сплав АН725	Кол-во зубьев	Угол спирали	Размеры (мм)					Ключ	Крутящий момент (N·m)	
				$\varnothing D_c$	$\varnothing d_1$	ap	R	S			L
VBD080L05.0-BG-02S05	●	2	30°	8	7.7	5	3.982 ⁽¹⁾	S05	10.0	KEYV-S05	7
VBD100L07.0-BG-02S06	●	2	30°	10	9.7	7	4.982 ⁽¹⁾	S06	13.0	KEYV-S06	10
VBD120L09.0-BG-02S08	●	2	30°	12	11.7	9	5.978 ⁽²⁾	S08	16.5	KEYV-S08	15
VBD160L09.5-BG-02S10	●	2	30°	16	15.3	9	7.978 ⁽²⁾	S10	20.5	KEYV-S10	28

• Допуск на R : (1) ± 0.010 (2) ± 0.012

● : Складские позиции/Упаковочная единица = 2 шт